www.kps-intl.com

COMPROBADOR MULTIFUNCIÓN SOLAR

KPS-MULTICHECK6010PV

PV



MULTICHECK6010PV es un probador solar multifunción para la verificación de la seguridad eléctrica de las instalaciones según la norma EN 62446.
Dispositivo todo en uno con pantalla de color de 3,5 TFT, cubriendo las mediciones
Necesitas. Rápido. Seguro.

Incluye medición de:

- Baja resistencia / Continuidad
- Aislamiento Resistencia (Método 1 y Método 2)
- Polaridad
- Voltaje de circuito abierto (Voc)
- Aislamiento
- Corriente de cortocircuito (ISC)
- Corrección de Rendimiento Valores a Condiciones de Prueba Estándar (STC)
- Conexión inalámbrica a **IRD6010PV** remoto de irradiancia y módulo de temperatura (opcional).
- Memoria para 1000 lecturas de medición y software de PC para crear un certificado de prueba

Alcance de suministro:

- 1 PC. MULTICHECK6010PV
- 1 juego de cables de prueba MC4 (incluida la llave inglesa)
- 1 PC. Manual de instrucciones
- 6 piezas. Pilas alcalinas 1,5V/AAA
- 1 cable USB de PC
- Certificado de calibración
- Bolsa de transporte
- Correa de transporte

CE RoHS CAT III 600V

www.kps-intl.com

KPS-MULTICHECK6010PV

COMPROBADOR MULTIFUNCIÓN SOLAR

FUNCIÓN		RESOLUCIÓN	DISTRIBUCIÓN
Resistencia de aislamiento (método RISO- 1)	Tensión de prueba 250 V (+20%/ -0%) Corriente de prueba: min 1mA a 250kΩ	0,01 MΩ 0,1 MΩ	0,20 MΩ - 19,99 MΩ 20 MΩ - 99,9 MΩ
	Tensión de prueba 500/1000 V (+20%/ -0%) Corriente de prueba: mínimo 1mA a 500kΩ/1MΩ	0,01 MΩ 0,1 MΩ 1 MΩ	0,20 MΩ - 19,99 MΩ 20 MΩ - 99,9 MΩ 100 MΩ-300 MΩ
Resistencia al aislamiento (método RISO2)	Tensión de prueba 250/500/1000 V (+20%/ -0%) Corriente de prueba: min 1mA a 250kΩ	0,1 MΩ	0,20 MΩ - 19,99 MΩ
Resistencia de la Tierra (EPR)	Corriente de prueba>200mA (<2Ω)	0,01Ω	0,20 Ω - 19,99 Ω
	Voltaje de prueba: -4-24Vdc	0,1Ω	20,0 Ω - 200 Ω
Voltaje Voc	Prueba de polaridad: Sí	0,1 V 1 V	0,0 Ω … 1999 Ω
ISC actual	Voc > 20 V	0,1 A	0,2 A ... 15,0 A
Voltaje CA/CC	CC, CA (50/60Hz)	0,1V 1V 1V	5,0 - 9,9 V 100 - 700Vac 100 – 1000Vdc
Rotación de fase	TRMS	50 … 550 Vac (45 Hz... 400 Hz)	50 … 550 Vac (45 Hz... 400 Hz)

KPS-MULTICHECK6010PV

COMPROBADOR MULTIFUNCIÓN SOLAR

ESPECIFICACIONES GENERALES	
Suministro eléctrico	Pilas alcalinas (6 x 1,5V AA)
Categoría de sobretensión	600 V CAT III 300 V CAT IV
Com-Port	USB
Almacenamiento de datos	Memoria interna (1000 registros)

Información sobre códigos de producto	
SKU	KPSMULTICHECK6010PVCBINT
Código EAN	8435394790633
Código UPC	810053679210
Cartón de PCS/exportación	4

EMEA
info.emea@kps-intl.com
C/ Picu Castiellu, Parcelas i1-i4
Argame, Morcin 33163, Asturias, España

CANADÁ Y ESTADOS UNIDOS
info.na@kps-intl.com
6509 Northpark Blvd Unidad 400, Charlotte, NC 28216 EE. UU.

REINO UNIDO
info.uk@kps-intl.com
Warwick House Queen Street 65-66, Londres, Inglaterra, EC4R 1EB Reino Unido